

SODA – HOME REFRESH UNTERTHEKEN TAFELWASSERANLAGE

Ein Einbaugerät für kleine Aufstellorte und für die private häusliche Versorgung .
Ideal für zuhause, im Büro, in der Teeküche, usw.

Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Leichte Montage durch Schnellanschlüsse (John Guest).

Tafelwasseranlage geeignet mit Anbindung an Zapfaufsatz.
Kombinierbar mit verschiedenen Zapfsäulen.

- **Sodawasser gekühlt**
- **Stillwasser gekühlt**
- **Stillwasser ungekühlt**

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl beschichtet

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei

24°C Umgebungstemperatur,

Wassereingangstemperatur von 14°C und

Getränkeausgangstemperaturen von 5° - 13°C.

Kältetechnik

Kompressor: 1/12 HP

Zapfleistung gekühlt 19 l/h

Abmessung:

Höhe 300 mm

Breite 275 mm

Tiefe 390 mm

Wasseranschluss

Kaltwasserleitung: Auslaufventil absperbar 3/8“ AG oder 1/2“

